



پروژکتور خیابانی صبا لایت

WWW.SABALIGHT.COM

| مشخصات | توان مصرفی | تصویر | کد محصول | نام محصول | ردیف |
|---|------------|---|------------|---|------|
| بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip66 قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین | ۱۰۰ وات |  | SLE-STC50 | خیابانی ۱۰۰ وات راکتی لوله گیر | ۱ |
| بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip66 قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین | ۱۰۰ وات |  | SLE-STC100 | خیابانی ۱۰۰ وات راکتی لوله گیر | ۲ |
| بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip66 قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین | ۱۰۰ وات |  | SLE-STC150 | خیابانی ۱۵۰ وات راکتی لوله گیر | ۳ |
| بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip65 قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۲۵ لومن بر وات دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور قابل سفارش دارای اتصال لوله گیر و قابلیت نصب بر روی دیوار | ۸۰ وات |  | SLE-STA80 | پروژکتور خیابانی ۸۰ وات فلت | ۴ |
| بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip65 قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۲۵ لومن بر وات دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور قابل سفارش دارای اتصال لوله گیر و قابلیت نصب بر روی دیوار | ۱۲۷ وات |  | SLE-STC126 | پروژکتور خیابانی ۱۲۷ وات فلت | ۵ |
| بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت IP 66 سطح تابشی سه طرفه قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۲۵ لومن بر وات دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور قابل سفارش | ۹۷ وات |  | SLE-STA96 | پروژکتور خیابانی ۹۷ وات طرح لاکپشتی | ۶ |