

مشخصات	توان مصرفی	تصویر	کد محصول	نام محصول	ردیف
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۶ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۵ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۱۰ وات		SLE-PIP-1	پرژکتور دفنی ۱۰ وات	۱
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۳۰ وات		SLE-PIP-3	پرژکتور دفنی ۳۰ وات	۲
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش	۴۰ وات		SLE-PIP-4D	پرژکتور دفنی دکوراتیو ۴۰ وات	۳
شیشه سکوریت رویه به قطر : ۱۰ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۴۰ وات		SLE-PIP-4i	پرژکتور چمنی ۴۰ وات	۴
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۴۰ وات		SLE-PIP-4	پرژکتور دفنی ۴۰ وات	۵
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۲ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۱ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۵۰ وات		SLE-PIP-5	پرژکتور دفنی ۵۰ وات	۶
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۲ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۱ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۷۰ وات		SLE-PIP-6	پرژکتور دفنی ۷۰ وات	۷

<p>شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۴سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۳سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۷وات</p>		<p>SLE-PIP-7</p>	<p>پرتکتور دفنی ۷وات</p>	<p>۸</p>
<p>لنز پلی کربنات قطر رویه : ۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۳۰ درجه</p>	<p>۷وات</p>		<p>SLE-PIP-7i</p>	<p>پرتکتور چمنی ۷وات</p>	<p>۹</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۴سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۳سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۹وات</p>		<p>SLE-PIP-9</p>	<p>پرتکتور دفنی ۹وات</p>	<p>۱۰</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۸سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۷سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۱۲وات</p>		<p>SLE-PIP-12</p>	<p>پرتکتور دفنی ۱۲وات</p>	<p>۱۱</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۲۰سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۹سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۱۵وات</p>		<p>SLE-PIP-15</p>	<p>پرتکتور دفنی ۱۵وات</p>	<p>۱۲</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۲۰سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۹سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۱۸وات</p>		<p>SLE-PIP-18</p>	<p>پرتکتور دفنی ۱۸وات</p>	<p>۱۳</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه آلومینیوم رویه به قطر : ۲۰سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۹سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده دو طرفه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۱۸وات</p>		<p>SLE-PIP-18A</p>	<p>پرتکتور دفنی ۱۸وات</p>	<p>۱۴</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه آلومینیوم رویه به قطر : ۲۰سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده دو طرفه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۱۸وات</p>		<p>SLE-PIP-18i</p>	<p>پرتکتور چمنی ۱۸وات</p>	<p>۱۵</p>

<p>شیشه سکوریت ، رویه آلومینیوم رویه به قطر : ۲۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکبارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۳۴وات</p>		<p>SLE-PIP-24</p>	<p>پرژکتور دفنی ۳۴وات</p>	<p>۱۷</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه آلومینیوم رویه به قطر : ۳۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۲۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکبارچه ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۳۷وات</p>		<p>SLE-PIP-36</p>	<p>پرژکتور دفنی ۳۷وات</p>	<p>۱۷</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استیل بدنه آلومینیوم ابعاد : ۲۰*۸*۹ سانتی متر ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۷وات</p>		<p>SLE-WIP-6</p>	<p>پرژکتور دفنی خطی (والواشر) ۷وات ۲۰ سانتی متری</p>	<p>۱۸</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استیل بدنه آلومینیوم ابعاد : ۵۰*۸*۹ سانتی متر ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۱۲وات</p>		<p>SLE-WIP-12</p>	<p>پرژکتور دفنی خطی (والواشر) ۱۲وات ۵۰ سانتی متری</p>	<p>۱۹</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استیل بدنه آلومینیوم ابعاد : ۱۰۰*۸*۹ سانتی متر ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه</p>	<p>۲۴وات</p>		<p>SLE-WIP-24</p>	<p>پرژکتور دفنی خطی (والواشر) ۲۴وات ۱۰۰ سانتی متری</p>	<p>۲۰</p>
<p>شیشه سکوریت ، رویه استیل ابعاد : ۱۴*۵*۷ سانتی متر بدنه آلومینیوم ولتاژورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۶۰ درجه</p>	<p>۳وات</p>		<p>SLE-SF-3</p>	<p>پرژکتور کنار پله ای ۳وات</p>	<p>۲۱</p>