



محصولات LED استخری روکار و توکار صبا لایت

WWW.SABALIGHT.COM

مشخصات	توان مصرفی	تصویر	کد محصول	نام محصول	ردیف
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۱ سانتی متر و قطر ۸ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۳ وات		SLE-OSS-3	پروژکتور روکار استخری ۳ وات	۱
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۱ سانتی متر و قطر ۱۲ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۵ وات		SLE-OSS-5	پروژکتور روکار استخری ۵ وات	۲
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۱ سانتی متر و قطر ۱۲ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۷ وات		SLE-OSS-7	پروژکتور روکار استخری ۷ وات	۳
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۲ سانتی متر و قطر ۱۶ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۹ وات		SLE-OSS-9	پروژکتور روکار استخری ۹ وات	۴
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۲ سانتی متر و قطر ۱۶ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۱۲ وات		SLE-OSS-12	پروژکتور روکار استخری ۱۲ وات	۵
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۶ سانتی متر و قطر ۱۷ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۱۵ وات		SLE-ISS-15	پروژکتور روکار استخری ۱۵ وات	۶

۷	پروژکتور روکار استخری ۱۸وات	SLE-ISS-18		۱۸وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۶ سانتی متر و قطر ۱۷ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۸	پروژکتور روکار استخری ۲۴وات	SLE-OSS-24		۲۴وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۶ سانتی متر و قطر ۲۱ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۹	پروژکتور روکار استخری ۳۷وات	SLE-OSS-36		۳۷وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع : ۱۶ سانتی متر و قطر ۲۳ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۱۰	پروژکتور دفنی استخری ۳وات	SLE-ISS-3		۳وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع برش : ۷ سانتی متر و قطر ۱۲ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۱۱	پروژکتور دفنی استخری ۷وات	SLE-ISS-6		۷وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع برش : ۷ سانتی متر و قطر ۱۵ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۱۳	پروژکتور دفنی استخری ۱۲وات	SLE-ISS-12		۱۲وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع برش : ۷ سانتی متر و قطر ۱۶ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۱۳	پروژکتور دفنی استخری ۱۸وات	SLE-ISS-18		۱۸وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع برش : ۷ سانتی متر و قطر ۲۰ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
۱۴	پروژکتور فواره ای ۷وات	SLE-JA-6		۷وات	شیشه سکوریت ، جنس بدنه آلومینیومی قطر بیروی چراغ : ۱۴ سانتی متر و قطر نازل ۲ اینچ ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۱۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸

<p>شیشه سکوریت ، جنس بدنه آلومینیومی قطر بیروی چراغ : ۱۶ سانتی متر و قطر نازل ۲ اینچ ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸</p>	<p>۹وات</p>		<p>SLE-JA-9</p>	<p>پروژکتور فواره ای ۹وات</p>	<p>۱۵</p>
<p>شیشه سکوریت ، جنس بدنه آلومینیومی قطر بیروی چراغ : ۱۸ سانتی متر و قطر نازل ۲ اینچ ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸</p>	<p>۱۲وات</p>		<p>SLE-JA-12</p>	<p>پروژکتور فواره ای ۱۲وات</p>	<p>۱۶</p>
<p>شیشه سکوریت ، جنس بدنه آلومینیومی طول یک متر و عرض ۵ سانتی متر ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸</p>	<p>۳۷وات</p>		<p>SLE-WUW-36</p>	<p>والوشر یک متری استخری ۳۷ وات</p>	<p>۱۷</p>
<p>رویه ی پلی کربناتی شفاف ، جنس بدنه پلی کربنات سفید قطر بیروی چراغ : ۲۱ سانتی متر و قطر نازل ۲ اینچ ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش قابلیت سفارش در دو نوع توکار و روکار رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸</p>	<p>۱۵وات</p>		<p>SLE-IPC-15</p>	<p>پروژکتور پلی کربنات استخری ۱۵ وات</p>	<p>۱۸</p>
<p>رویه ی پلی کربناتی و شیشه ، جنس بدنه پلی کربنات مشکی قطر بیروی چراغ : ۲۱ سانتی متر و قطر نازل ۲ اینچ ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش جهت مصرف روکار رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸</p>	<p>۴وات</p>		<p>SLE-IPC-4</p>	<p>پروژکتور پلی کربنات استخری ۴ وات</p>	<p>۱۹</p>