



مشخصات	توان مصرفی	توان نامی	تصویر	پروژکتور مادون قرمز
اتاق ۲۰ متری و یا ۵ متر طول طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۱ وات	۳ وات		پروژکتور مادون قرمز داخلی
برد ۵۰ متر با شدت روشنایی حفاظتی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۶ وات	۱۸ وات		پروژکتور مادون قرمز کتابی ۶ وات
برد ۷۰ متر با شدت روشنایی حفاظتی و نظارتی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۲۰ وات	۶۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز ۲۰ وات
برد ۱۰۰ متر با شدت روشنایی حفاظتی و نظارتی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۳۰ وات	۹۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز ۳۰ وات
برد ۱۸-۲۴ متر با شدت روشنایی جاده ای دو لاین مطابق سرعت شاتر بالا دوربین های تحت شبکه طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت دارای منبع تغذیه مینول - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۴۲ وات	۱۵۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز ۴۲ وات پلاک خوان ANPR
برد ۱۵۰ متر با شدت روشنایی محلی و جاده ای و قابل سفارش و تنظیم جهت برد ۱۸-۲۴ متر با شدت روشنایی جاده ای طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۴۸ وات	۱۵۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز ۴۸ وات یا مصرف پلاک خوان ANPR
برد ۵۰ متر با شدت روشنایی محیطی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۱۲ ولت زاویه پرتاب نور: ۳۰ درجه	۱۵ وات	۳۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز اکتونومی ۳۰ وات

برد ۷۰ متر با شدت روشنایی محیطی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۱۲ ولت زاویه پرتاب نور: ۳۰ درجه	۵۰ وات	۳۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز اکونومی ۵۰ وات
برد ۱۰۰ متر با شدت روشنایی محیطی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۱۲ ولت زاویه پرتاب نور: ۳۰ درجه	۱۰۰ وات	۵۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز اکونومی ۱۰۰ وات
برد ۲۰۰ متر با شدت روشنایی محیطی طول موج: ۸۵۰ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت - ولتاژ کارکرد ۲۲۰ ولت زاویه پرتاب نور: ۱۵ درجه و متغیر بنا بر سفارش	۳۰۰ وات	۱۰۰ وات		پروژکتور فلت مادون قرمز ۱۰۰ وات
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	چراغ سر پرچی
بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طیف نور مهتابی - فروش حداقلی ۵ عدد با پرتاب نور قابل سفارش ورودی تغذیه ۲۲۰ ولت	۱۲ وات	۱۲ وات		پروژکتور سر پرچی ۱۲ وات
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	لایت بار آفرودی
ابعاد: طول ۲۵ سانتی متر عرض ۵ سانتی متر برد روشنایی: ۱۰۰ متر شدت نوردهی: ۱۱۷۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۹ عدد LED ۳w جریان مصرفی: ۲ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۲۷ وات	۱۸ وات		لایت بار خطی یک ردیفه ۲۵۰۹
ابعاد: طول ۵۰ سانتی متر عرض ۵ سانتی متر برد روشنایی: ۱۰۰ متر شدت نوردهی: ۲۳۲۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۱۸ عدد LED ۳w جریان مصرفی: ۳ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۵۴ وات	۳۶ وات		لایت بار خطی یک ردیفه ۵۰۱۸
ابعاد: طول ۱۰۰ سانتی متر عرض ۵ سانتی متر برد روشنایی: ۱۴۰ متر شدت نوردهی: ۴۶۸۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۳۶ عدد LED ۳w جریان مصرفی: ۴ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۱۰۸ وات	۷۲ وات		لایت بار خطی یک ردیفه ۱۰۰۳۶

ابعاد: طول ۵۰ سانتی متر عرض ۷ سانتی متر برد روشنایی: ۱۵۰ متر شدت نوردهی: ۹۳۶۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۳۶ عدد LED۳w جریان مصرفی: ۸ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۱۰۸ وات	۷۲ وات		لایت بار خطی دو ردیفه ۵۰۳۶
ابعاد: طول ۱۰۰ سانتی متر عرض ۷ سانتی متر برد روشنایی: ۳۰۰ متر شدت نوردهی: ۱۸۷۲۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۷۲ عدد LED۳w جریان مصرفی: ۱۲ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۲۱۶ وات	۱۴۴ وات		لایت بار خطی دو ردیفه ۱۰۰۷۲
ابعاد: قطر ۱۴ سانتی متر برد روشنایی: ۸۰ متر شدت نوردهی: ۳۱۲۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۱۲ عدد LED۳w جریان مصرفی: ۳ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۳۶ وات	۲۴ وات		لایت بار گرد ۱۴۱۲
ابعاد: قطر ۱۸ سانتی متر برد روشنایی: ۱۲۰ متر شدت نوردهی: ۴۶۸۰ لومن جنس و رنگ محصول: آلومینیومی بارنگ الکترواستاتیک نوع تغذیه: درایور ۷۰۰ میلی آمپر dc-dc ولتاژ کارکرد: ۱۲-۲۴ ولت طیف نور: نور سفید ۲۰ هزار کلوین (یخی) تعداد: ۱۸ عدد LED۳w جریان مصرفی: ۴ آمپر دمای کارکرد: ۳۰- الی ۶۵+	۵۴ وات	۳۶ وات		لایت بار گرد ۲۰۱۸
تک ریموت با برد ۵ متر حداکثر جریان قابل کنترل ۴ آمپر	۴۰ وات	۲۰ وات		ریموت کنترل
دوئل ریموت با برد ۱۰ متر حداکثر جریان قابل کنترل ۲۴ آمپر	۲۰۰ وات	۱۲۰ وات		ریموت کنترل جریان بالا
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	چراغ استخری
شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸	۳ وات	۳ وات		پروژکتور رورکار استخری ۳ وات


پروژکتور روکار استخری ۱۲ وات 	۱۲ وات	۱۲ وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
دور فواره ای ۹-۱۲ وات 	۹ وات	۹ وات	شیشه سکوریت ، جنس بدنه آلومینیومی ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
پروژکتور دفنی استخری ۶ وات 	۶ وات	۶ وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع برش : ۷ سانتی متر و قطر ۱۵ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
پروژکتور دفنی استخری ۱۸ وات 	۱۸ وات	۱۸ وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل ارتفاع برش : ۷ سانتی متر و قطر ۲۰ سانتی متر بدنه استنلس استیل یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۲-۲۴ ولت بنا به سفارش رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه درجه حفاظتی چراغ IP۶۸
پروژکتور LED خیابانی سوله ای	تصویر	توان مصرفی توان نامی	مشخصات
پروژکتور ۶۰ وات تک رنگ ۶۰ عدد پاور ال ای دی یک وات بریچلوکس ۴۵ قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف IP۶۵ لومن ۸۴۰۰ شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ warm withe : ۲۷۰۰-۳۰۰۰k تمام زرد cool withe : ۶۰۰۰-۷۰۰۰k تمام سفید ورودی ۲۲۰ ولت درایور مینول / ترایدونیک رنگ نور بنا به سفارش قابل ارائه میباشد	۶۰ وات	۶۰ وات	پروژکتور ۶۰W مرئی سری سفارشی 


پروژکتور ۲۰ وات تک رنگ ۲۰ عدد پاور ال ای دی یک وات قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف IP۶۵ لومن ۲۴۰۰ شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۷۰۰۰k-۶۰۰۰ cool withe : تمام سفید ورودی ۱۲ ولت (پنل خورشیدی) یا ۲۲۰ ولت رنگ نور بنا به سفارش قابل ارائه میباشد	۲۰ وات	۲۰ وات		پروژکتور ۲۰W
پروژکتور ۳۰ وات تک رنگ ۳۰ عدد پاور ال ای دی یک وات قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف IP۶۵ لومن ۳۶۰۰ شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۷۰۰۰k-۶۰۰۰ cool withe : تمام سفید ورودی ۱۲ ولت (پنل خورشیدی) یا ۲۲۰ ولت رنگ نور بنا به سفارش قابل ارائه میباشد	۳۰ وات	۳۰ وات		پروژکتور ۳۰W
پروژکتور ۱۰۰ وات تک رنگ ۱۰۰ عدد پاور ال ای دی یک وات قاب دایکاست آلومینیومی واترپروف IP۶۵ لومن ۹۹۰۰ شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۷۰۰۰k-۶۰۰۰ cool withe : تمام سفید ورودی ۱۲ ولت (پنل خورشیدی) یا ۲۲۰ ولت رنگ نور بنا به سفارش قابل ارائه میباشد	۱۰۰ وات	۱۰۰ وات		پروژکتور ۱۰۰W نور مرئی
بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip۶۶ قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین	۵۰ وات	۵۰ وات		خیابانی ۵۰ وات راکتی لوله گیر
بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip۶۶ قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین	۱۰۰ وات	۱۰۰ وات		خیابانی ۱۰۰ وات راکتی لوله گیر
بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip۶۶ قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین	۱۵۰ وات	۱۵۰ وات		خیابانی ۱۵۰ وات راکتی لوله گیر
بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip۶۶ قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۱۰ لومن بر وات مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور ثابت دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین	۲۰۰ وات	۲۰۰ وات		خیابانی ۲۰۰ وات تنیسی لوله گیر
بدنه آلومینیومی با درجه حفاظت ip۶۵ قابلیت ارائه در ولتاژ کاری مستقیم و متناوب جهت مصارف سولار شدت روشنایی ۱۲۵ لومن بر وات دمای رنگ طبق سفارش از ۳۰۰۰ کلوین الی ۶۵۰۰ کلوین مجهز به لنز اپتیکی جهت پرتاب نور قابل سفارش دارای اتصال لوله گیر و قابلیت نصب بر روی دیوار	۸۰ وات	۸۰ وات		پروژکتور خیابانی ۸۰ وات فلت


فریم خام آلومینیومی پروژکتور کارگاهی به همراه رفلکتور		۱۰۰وات	۱۰۰وات	هیت سینک با ارتفاع ۱۵ سانتی متر و قطر ۱۵ سانتی متر وزن هیت سینک قاب دایکست قلاب دار جهت درایور قابلیت نصب لنز
درایور پروژکتور کارگاهی ۱۲۰ وات		۱۲۰وات	۱۲۰وات	ولتاژ ورودی: ۹۰ تا ۲۶۰ ولت اعوجاج هارمونیکی (THD): کمتر از ۱۵٪ دمای کارکرد: +۵۰ تا -۲۰ درجه سانتی گراد جریان مستقیم خروجی: ۳۶۰۰ میلی آمپر
درایور پروژکتور کارگاهی ۱۰۰ وات		۱۰۰وات	۱۰۰وات	ولتاژ ورودی: ۹۰ تا ۲۶۰ ولت اعوجاج هارمونیکی (THD): کمتر از ۱۵٪ دمای کارکرد: +۵۰ تا -۲۰ درجه سانتی گراد جریان مستقیم خروجی: ۳۰۰۰ میلی آمپر
درایور پروژکتور کارگاهی ۸۰ وات		۸۰وات	۸۰وات	ولتاژ ورودی: ۹۰ تا ۲۶۰ ولت اعوجاج هارمونیکی (THD): کمتر از ۱۵٪ دمای کارکرد: +۵۰ تا -۲۰ درجه سانتی گراد جریان مستقیم خروجی: ۲۴۰۰ میلی آمپر
پروژکتور دفنی	تصویر	توان مصرفی	توان نامی	مشخصات
پروژکتور دفنی ۵وات		۵وات	۵وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۱۲ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۱ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه
پروژکتور دفنی ۱۸وات		۱۸وات	۱۸وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۲۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه
پروژکتور دفنی ۲۴وات		۲۴وات	۲۴وات	شیشه سکوریت ، رویه استنلس استیل رویه به قطر : ۲۰ سانتی متر و برش گلدان به قطر ۱۹ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه
پروژکتور چمنی ۴وات		۴وات	۴وات	شیشه سکوریت رویه به قطر : ۱۰ سانتی متر بدنه آلومینیوم دایکست شده یکپارچه ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه


شیشه سکوریت ، رویه آلومینیوم رویه به قطر : ۲۰ سانتی متر بدنه آلومینیوم به همراه نیزه ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش	۱۸ وات	۱۸ وات		پرزکتور چمنی ۱۸ وات
شیشه سکوریت ، رویه استیل بدنه آلومینیوم ابعاد : ۲۰*۸ سانتی متر ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۶ وات	۶ وات		پرزکتور دفنی خطی (والواشر) ۶ وات ۲۰ سانتی متری
شیشه سکوریت ، رویه استیل بدنه آلومینیوم ابعاد : ۵۰*۸ سانتی متر ولتاژ ورودی ۱۱۰-۲۲۰ ولت رنگ نور بنا بر سفارش زاویه تابش نور ۵ الی ۱۲۰ درجه	۱۲ وات	۱۲ وات		پرزکتور دفنی خطی (والواشر) ۱۲ وات ۶۵ سانتی متری
مشخصات	توان مصرفی	توان نامی	تصویر	والواشر
فریم والواشر آندایز شده دوطبقه ، شیشه سکوریت ، پایه ، درپوش و گلند پلاستیک سخت کاری شده وزن ۹۰۰ گرم بر متر طول	.	.		فریم والواشر دولاین کامل با درپوش پلاستیک
فریم والواشر آندایز شده دوطبقه ، شیشه سکوریت ، پایه ، درپوش و گلند پلاستیک سخت کاری شده وزن ۹۰۰ گرم بر متر طول	.	.		فریم والواشر کامل با درپوش پلاستیک
فریم والواشر آندایز شده دوطبقه ، سخت کاری شده وزن ۹۰۰ گرم بر متر طول	.	.		بدنه خام والواشر یک الی ۶ متر
۱۸ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۲۵ سانتی متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار، قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ، درپوش دایکست و واشر تزریقی، منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۱۸ وات	۱۸ وات		والواشر دو لاین ۲۵ سانتی متری سفارشی
۳۶ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۵۰ سانتی متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار، قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی ، درپوش دایکست و واشر تزریقی، منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۳۶ وات	۳۶ وات		والواشر دو لاین ۵۰ سانتی متری سفارشی

۷۲ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول یک متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی،درپوش پلاستیک و واشر، منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۷۲ وات	۷۲ وات		والواشر دو لاین یک متری
۶ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۲۵ سانتی متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای ،درپوش پلاستیک و واشر منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۶ وات	۶ وات		والواشر یک لاین ۲۵ سانتی متری
۱۲ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۵۰ سانتی متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای ،درپوش پلاستیک و واشر ، منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۱۲ وات	۱۲ وات		والواشر یک لاین ۵۰ سانتی متری
۲۴ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۱۰۰ سانتی متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف،درپوش پلاستیک و واشر منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۲۴ وات	۲۴ وات		والواشر یک لاین ۱۰۰ سانتی متری
۳۶ عدد چیپست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۱۰۰ سانتی متر ، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار،قابلیت تنظیم در زوایای مختلف،درپوش پلاستیک و واشر منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۳۶ وات	۳۶ وات		والواشر یک لاین ۱۰۰ سانتی متری
مشخصات		توان مصرفی	تصویر	UV۳۹۵-۴۱۰nm
پوشش ۵۰متر مربع -ضد آب ۶ عدد ال ای دی دوچیپ ۴۵ طول موج: ۳۹۵ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت زاویه پرتاب نور : ۹۰-۱۲۰	۳۰ وات	۲۴ وات		پروژکتور ماورای بنفش ۲۴ وات
پوشش ۱۲۰ متر مربع -ضد آب ۱۶ عدد ال ای دی دوچیپ ۴۵ طول موج: ۳۹۵ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت دارای نرم افزار بیسیم قابل تنظیم از طرف موبایل زاویه پرتاب نور : ۹۰-۱۲۰	۶۴ وات	متغیر		پروژکتور خطی ماورای بنفش SMART

پوشش ۲۰ متر مربع ۵ عدد ال ای دی ۱ وات طول موج: ۳۹۵ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت زاویه پرتاب نور: ۲۰۰	۷ وات	۷ وات		لامپ ۵ وات ماورای بنفش سربیش معمولی
پوشش ۱۰۰ متر مربع - ضد آب ۲۰ عدد ال ای دی دوچپ ۴۵ طول موج: ۳۹۵ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت زاویه پرتاب نور: ۹۰-۱۲۰	۱۰۰ وات	۸۰ وات		پروژکتور ماورای بنفش ۸۰ وات
پوشش ۴۰۰ متر مربع ۳۰ عدد ال ای دی دوچپ ۴۵ طول موج: ۳۹۵ نانومتر طول عمر: ۳۵۰۰۰ ساعت زاویه پرتاب نور: ۹۰-۱۲۰	۱۵۰ وات	۱۲۰ وات		پروژکتور ماورای بنفش ۱۲۰ وات
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	گلخانه
بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۵۰ سانت طیف نور کامل خورشید ورودی تغذیه ۲۲۰ ولت باکسدار سیم دوشاخه دار	۶ وات	۶ وات		گلخانه خانگی چراغ خطی فول اسپکتروم نیم متری
بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد طول ۱۰۰ سانت طیف نور کامل خورشید ورودی تغذیه ۲۲۰ ولت باکسدار سیم دوشاخه دار	۱۲ وات	۱۲ وات		گلخانه خانگی چراغ خطی فول اسپکتروم یک متری
بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد ، طیف نور کامل خورشید منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۷ وات	۷ وات		گلخانه خانگی لامپ گلخانه ۷ وات
بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد ، طیف نور کامل خورشید منبع تغذیه ۲۲۰ ولت	۵۰ وات	۵۰ وات		گلخانه خانگی لامپ گلخانه ۵۰ وات
بدنه آلومینیوم با روکش پلاستیک و هیت سینک استاندارد ، طیف نور کامل خورشید ۱۸ عدد ال ای دی یک وات ورودی تغذیه ۲۲۰ ولت	۱۸ وات	۱۸ وات		گلخانه خانگی لامپ گلخانه ۱۸ وات



صفحه نوری شامل ۷۲ عدد ال ای دی یک وات طیف نور کامل خورشید قابلیت نصب آویز بالای گلدان قابلیت نصب تایمر طبق سفارش	۷۲ وات	۲۰۰ وات		تایل گلخانه داخلی ۱۰۰*۲۰
صفحه نوری شامل ۹۶ عدد ال ای دی یک وات طیف نور کامل خورشید قابلیت نصب آویز قابلیت نصب تایمر طبق سفارش	۹۶ وات	۳۰۰ وات		تایل گلخانه داخلی ۶۰*۶۰
چیست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار، قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی، درپوش دایکست و واشر تزریقی، به همراه منبع تغذیه ۲۲۰ بُت	۳۶ وات	۳۶ وات		پروژکتور خطی ضد آب گلخانه
بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد ، طیف نور کامل خورشید منبع تغذیه ۱۲ ولت	۴ وات	۴ وات		لامپ گلخانه کابینی ۴ وات
پروژکتور ۱۰۰ وات شامل ۱۰۰ عدد پاور ال ای دی یک وات قاب دایکست آلومینیومی واترپروف IP۶۵ شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک دمای رنگ طبق سفارش طیف نور کامل خورشید ورودی ۲۲۰ ولت	۳۰۰ وات	۱۰۰ وات		گلخانه صنعتی پروژکتور ۱۰۰ وات فضای بیرونی
چیست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار، قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی، درپوش دایکست و واشر تزریقی، به همراه منبع تغذیه ۱۲ ولت	۱۰۰ وات	۳۶ وات		پروژکتور خطی ضد آب آکواریوم آب شور
چیست تایوانی و درایور / سوئیچینگ راندمان بالا بدنه آلومینیوم و هیت سینک استاندارد، درجه حفاظت IP۶۵ مقاوم در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار، قابلیت تنظیم در زوایای مختلف، دارای گلند فلزی، درپوش دایکست و واشر تزریقی، به همراه منبع تغذیه ۱۲ ولت	۱۰۰ وات	۳۶ وات		پروژکتور خطی ضد آب آکواریوم آب شیرین
تایمر مکانیکی ساعت خودکار ۲۲۰ ولت جریان ۵ آمپر	-	-		تجهیزات جانبی ریموت کنترل و تایمر ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	چراغ قوه

ماورای بنفش ، بلک لایت تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب خشک کردن : چسب ،لاک،نشت یایی باطری نیم قلمی سه ،زوم دار	۵وات	۳وات		چراغ قوه باطری دار UV۳۹۵
ماورای بنفش ، بلک لایت تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب خشک کردن : چسب ،لاک،نشت یایی باطری شارژی ،USB،زوم دار	۵وات	۳وات		چراغ قوه شارژی UV ۳۹۵
ماورای بنفش ، بلک لایت ، سمک قیمتی تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب خشک کردن : چسب ،لاک،نشت یایی باطری نیم قلمی سه ،زوم دار	۳وات	۳وات		چراغ قوه باطری دار UV۳۹۵
ماورای بنفش ، بلک لایت ، سمک قیمتی تست اسکناس ، جرم شناسی،ادرار حیوان خانگی ، پیدا کردن عقرب خشک کردن : چسب ،لاک،نشت یایی باطری شارژی ،USB،زوم دار	۳وات	۳وات		چراغ قوه شارژی UV ۳۹۵
مادون قرمز باطری نیم قلمی سه ،زوم دار تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی	۳وات	۳وات		چراغ قوه باطری دار IR ۸۵۰
مادون قرمز تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی باطری شارژی ،USB،زوم دار	۳وات	۳وات		چراغ قوه شارژی IR ۸۵۰
مادون قرمز دوربین های رزبری تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی باطری نیم قلمی سه ،زوم دار	۳وات	۳وات		چراغ قوه باطری دار IR ۹۴۰
مادون قرمز دوربین های رزبری تشخیص در مردمک چشم ،نگهبانی؛ کوبر گردی و طبیعت گزدی باطری شارژی ،USB،زوم دار	۳وات	۳وات		چراغ قوه شارژی IR ۹۴۰
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	Lens / LED-
LED مادون قرمز (چپ SMD) طول موج: ۸۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۳.۵ آمپر ولتاژ راه اندازی: ۱۸ ولت دمای کارکرد: ۳۰- تا ۶۰+درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۱۰۰وات	۶۰وات		تراشه ۱۰۰ وات مادون قرمز

LED مادون قرمز (چیپ SMD) طول موج: ۸۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۳.۵ آمپر ولتاژ راه اندازی: ۱۸ ولت دمای کارکرد: ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتی گراد	۳۰وات	۵۰وات		تراشه ۵۰ وات مادون قرمز
جریان راه اندازی مناسب: ۳۵۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۳۰ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد کاربردها: ، نوردهی گلخانه	۱وات	۱وات		تراشه یک وات گلخانه
جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۳۰ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد کاربردها: ، نوردهی گلخانه	۳وات	۳وات		تراشه سه وات گلخانه
جریان راه اندازی مناسب: ۳۵۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۳۰ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد کاربردها: ، نورپردازی	۱وات	۱وات		تراشه یک وات استوک
LED ماورای بنفش (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۳۹۵nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد نوع تراشه: epiled کاربردها: لوازم پزشکی ، مهرو لاک خشک کن ، نورپردازی	۱وات	۱وات		تراشه یک وات فرا بنفش
LED ماورای بنفش (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۳۹۵nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد نوع تراشه: bridglux کاربردها: لوازم پزشکی ، مهرو لاک خشک کن ، نورپردازی	۳وات	۳وات		تراشه سه وات فرا بنفش
LED ماورای بنفش (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۴۱۰nm-۳۸۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۱۰۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۳۰ درجه (دارای لنز داخلی) نوع تراشه: Epistar کاربردها: لوازم پزشکی ، مهرو لاک خشک کن ، نورپردازی	۵وات	۴وات		تراشه پنج وات ماورای بنفش

LED مادون قرمز (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۷۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه نوع تراشه: Epileds کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۳وات	۱وات		تراشه سه وات مادون قرمز ۷۵۰ نانو متر
LED مادون قرمز (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۷۳۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه نوع تراشه: Epileds کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۳وات	۱وات		تراشه سه وات مادون قرمز ۷۳۰ نانو متر
LED مادون قرمز (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۸۱۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه نوع تراشه: Epileds کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۳وات	۱وات		تراشه سه وات مادون قرمز ۸۱۰ نانو متر
LED مادون قرمز (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۹۴۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه نوع تراشه: Epileds کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۳وات	۱وات		تراشه سه وات مادون قرمز ۹۴۰ نانو متر
LED مادون قرمز (چیپ ۴۵mil) طول موج: ۸۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چیپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه نوع تراشه: Epileds کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۳وات	۱وات		تراشه سه وات مادون قرمز

LED مادون قرمز (چپ ۴۵mil) طول موج: ۸۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۷۰۰ میلی آمپر سایز چپ: ۴۵*۴۵ mil دمای کارکرد: ۳۰- تا ۸۰+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۳۰ درجه (دارای لنز داخلی) نوع تراشه: Epistar کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۳وات	۱وات		تراشه سه وات مادون قرمز
LED مادون قرمز (چپ ۳۵mil) طول موج: ۸۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۳۵۰ میلی آمپر سایز چپ: ۳۵*۳۵ mil دمای کارکرد: ۴۰- تا ۱۰۵+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۳۰ درجه (دارای لنز داخلی) نوع تراشه: Epistar کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۱وات	۰.۵وات		تراشه یک وات مادون قرمز
LED مادون قرمز (چپ ۳۵mil) طول موج: ۸۵۰nm جریان راه اندازی مناسب: ۳۵۰ میلی آمپر سایز چپ: ۳۵*۳۵ mil دمای کارکرد: ۴۰- تا ۱۰۵+ درجه سانتی گراد زاویه تابش: ۱۴۰ درجه نوع تراشه: Epileds کاربردها: دید در شب دوربین مدار بسته ، ارتباطات بیسیم	۱وات	۰.۵وات		تراشه یک وات مادون قرمز
۵درجه-۸درجه-۱۰درجه-۱۵درجه-۳۰درجه-۴۵درجه-۶۰درجه- ۹۰درجه-۱۲۰درجه	.	.		لنز ۱۲ میلی متری با هلدِر
۲۰درجه-۴۰درجه-۶۰درجه	.	.		لنز ۱۲ میلی متری با هلدِر
۵درجه	.	.		لنز انگشتی با هلدِر
۳درجه	.	.		لنز ۳ درجه
مشخصات	توان نامی	توان مصرفی	تصویر	SMD پروژکتور
۱۰وات لوین ۱۱۰۰ بدنه استاندارد ولتاژ مصرفی ۱۱۰-۲۲۰ ولت متناوب PF>۰.۹ دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰: warm تمام زرد ۷۰۰۰k-۶۰۰۰: cool تمام سفید شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، IP۶۵	۱۰وات	۱۰وات		پروژکتور ۱۰W

۲۰ وات لومن ۲۲۰۰ بدنه استاندارد ولتاژ مصرفی ۱۱۰-۲۲۰ ولت متناوب PF>۰.۹ دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۶۰۰۰-۷۰۰۰ cool withe : تمام سفید شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، IP۶۵	۲۰ وات	۲۰ وات		پروژکتور ۲۰-W
۳۰ وات لومن ۳۳۰۰ بدنه استاندارد ولتاژ مصرفی ۱۱۰-۲۲۰ ولت متناوب PF>۰.۹ دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۶۰۰۰-۷۰۰۰ cool withe : تمام سفید شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، IP۶۵	۳۰ وات	۳۰ وات		پروژکتور ۳۰-W
۵۰ وات لومن ۵۰۰۰ بدنه استاندارد ولتاژ مصرفی ۱۱۰-۲۲۰ ولت متناوب PF>۰.۹ دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۶۰۰۰-۷۰۰۰ cool withe : تمام سفید شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، IP۶۵	۵۰ وات	۵۰ وات		پروژکتور ۵۰-W
۱۰۰ وات لومن ۱۲۰۰۰ بدنه استاندارد ولتاژ مصرفی ۱۱۰-۲۲۰ ولت متناوب و PF>۰.۹ دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : تمام زرد ۶۰۰۰-۷۰۰۰ cool withe : تمام سفید شیشه سکوریت ، رنگ الکترو استاتیک ، IP۶۵	۱۰۰ وات	۱۰۰ وات		پروژکتور ۱۰۰-W
ابعاد یک متر در ۸ سانتی متر ورودی برق ۲۲۰ ولت مناسب برای روشنایی تابلوها	۱۰۰ وات	۱۰۰ وات		پروژکتور خطی ۱۰۰-W
ال ای دی ۱۸ وات ، ولتاژ ورودی ۱۰۰-۲۲۰ ولت بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت / ۱۶۸۰ لومن / دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : ۶۰۰۰-۷۰۰۰ cool withe : میزان روشنایی : معادل لامپ ۴۰ وات (متهابی)	۱۸ وات	۱۸ وات		ال ای دی خطی ۱۸ وات ۱۶ ولت همراه قاب و ترانس
۱۰ در ۱۰ رزینی رنگ های موجود فقط	۲۰ وات	۲۰ وات		سنگ نورانی
ال ای دی ۱۸ وات ، ولتاژ ورودی ۱۲ ولت بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت / ۱۶۸۰ لومن / دمای رنگ ۳۰۰۰k-۲۷۰۰ warm withe : ۶۰۰۰-۷۰۰۰ cool withe : میزان روشنایی : معادل لامپ ۴۰ وات (متهابی)	۲۰ وات	۱۸ وات		زیر کابینتی لبه دار ۱۰۰ سانتی

ال ای دی ۹ وات ، ولتاژ ورودی ۱۲ ولت بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت / ۱۶۸۰ لومن / دمای رنگ warm withe : ۲۷۰۰-۳۰۰۰k cool withe : ۶۰۰۰-۷۰۰۰k میزان روشنایی : معادل لامپ ۲۰ وات (مختابی)	۹وات	۱۰وات	 زیر کابینتی لبه دار ۵۰ سانتی
ال ای دی ۱۸ وات ، ولتاژ ورودی ۱۲ ولت بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت / ۱۶۸۰ لومن / دمای رنگ warm withe : ۲۷۰۰-۳۰۰۰k cool withe : ۶۰۰۰-۷۰۰۰k میزان روشنایی : معادل لامپ ۴۰ وات (مختابی)	۱۸وات	۲۰وات	 زیر کابینتی تخت ۱۰۰ سانتی
ال ای دی ۱۸ وات ، ولتاژ ورودی ۱۲ ولت بدنه آلومینیومی جهت دفع حرارت / ۱۶۸۰ لومن / دمای رنگ warm withe : ۲۷۰۰-۳۰۰۰k cool withe : ۶۰۰۰-۷۰۰۰k میزان روشنایی : معادل لامپ ۴۰ وات (مختابی)	۹وات	۱۰وات	زیر کابینتی تخت ۵۰ سانتی
	۳۰وات	۷۰وات	ترانس ۱۲ ولت صنعتی ۵ آمپر
	۴۰وات	۱۲۰وات	ترانس ۱۲ ولت صنعتی ۱۰ آمپر
	۵۰وات	۱۴۰وات	ترانس ۱۲ ولت صنعتی ۲۰ آمپر
	۷۴۰وات	۳۷۰وات	ترانس ۱۲ ولت صنعتی ۳۰ آمپر
	۵۰وات	۷۰وات	ترانس ۱۲ ولت پلاستیک نیم آمپر
	۵۰وات	۱۸وات	ترانس ۱۲ ولت پلاستیک یک ونیم آمپر
	۳۰وات	۷۰وات	ترانس ۱۲ ولت پلاستیک ۵ آمپر